

АНТИКАЛЬЦИТ ФИЛЬТР.

Эффективное порошкообразное средство для чистки фильтрующего оборудования от известкового налета.

Технологическая схема бассейна включает целый комплекс сложного гидротехнического оборудования. Сердце этого механизма – фильтровальная установка. Для эффективной работы всей системы, обеспечивающей качественную очистку воды, необходим регулярный уход. Препарат АНТИКАЛЬЦИТ Фильтр предназначен для обработки фильтровального оборудования, очистки от известковых отложений, к тому же обладает обеззараживающим и бактерицидным действием.



Применение:

- интенсивная очистка фильтра:

В отдельной емкости приготовить раствор (1кг средства растворить в 10л воды), залить раствор в открытый фильтр и оставить на 12-16 часов. Затем фильтр закрыть и произвести тщательную обратную промывку. При необходимости процедура повторяется.

- текущий уход за песочными фильтрами:

В отдельной емкости приготовить раствор (400г средства растворить в 4 л воды), залить приготовленный раствор в скиммер. Затем кратковременно включить фильтр на обратную промывку (чтобы раствор средства попал в объем фильтра) и выключить насос. Через 1 час произвести тщательную обратную промывку.

Внимание:

Средство использовать только для чистки фильтрующего оборудования плавательных бассейнов. Избегайте попадания средства и его растворов на любые неустойчивые к кислотам материалы (алюминий, кислотонеустойчивые плитка, эмаль и т.д.).

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота органическая, ПАВ, ингибитор коррозии.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения:

хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от сильных окислителей, щелочей и хлорсодержащих препаратов.

Беречь от нагрева!

Контакты:

Сайт: bascom.ru

Телефон: 8-495-940-77-59