

КАЛЬЦИСТАБ.

Стабилизатор жесткости.

Предотвращает известковые отложения на плитке бассейна и фильтрующем оборудовании, связывая ионы металлов в воде в хелатные комплексы, благодаря чему не происходит помутнение воды и окрашивание воды ионами металлов.

Применение: Средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения бассейна при работающем насосе (200-300мл средства на 10м³воды) и затем каждый раз при добавлении в бассейн свежей воды (20-30мл на 1 м³добавляемой воды).

Дозировка: Дозировка зависит от жесткости воды бассейна.

Меры предосторожности: - беречь от детей; - не смешивать с другими химическими препаратами; - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота органическая

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.



	Жесткость воды		Дозировка средства, мл/ м ³		
	мг-экв/л	dH°	t воды <28°C	t воды=28-32 °C	t воды >32°C
Умеренно жесткая	3-6	8-17	20	26	30
Средне жесткая	6-9	17-25	25	33	38
Очень жесткая	свыше 9	свыше 25	30	39	45

Контакты:

Сайт: bascom.ru

Телефон: 8-495-940-77-59