

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭКВИТАЛЛ

Медленное осветление (коагуляция) воды
для песчаных фильтров



ЭКВИТАЛЛ (порошок) быстрый коагулянт, который позволяет эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; значительно улучшает фильтрующий эффект песочных фильтров; экономичен в использовании. Состав: алюминия полиоксихлорид; содержание основного вещества - 30% (по оксиду алюминия). Форма упаковки: п/э пакет 0,8кг.

Перед проведением коагуляции следует проверить и при необходимости довести до нормы значения рН (7,0-7,4) и свободного хлора (0,3-0,5 мг/л).

Применение:

Необходимое количество водопроницаемых дозировочных пакетов помещают в скиммер при работающем циркуляционном насосе, после чего сразу необходимо выключить насос на 20мин (для накопления слоя хлопьев). Слой хлопьев со дна бассейна удаляют с помощью пылесоса, включают вентиль насоса на промывку. Внимание: не добавлять препарат напрямую в воду бассейна!

Рекомендуемые дозировки:

130 г Эквиталла на 30 - 50 куб м.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другой химией для бассейна;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок хранения: 2 года с даты изготовления при температуре не ниже 10 градусов С.

Условия хранения химии: хранить в герметичной упаковке, беречь от влаги!

Состав: круглые таблетки в водонепроницаемых картриджах, содержат сульфат алюминия.

Гарантийный срок хранения: два года с даты изготовления.

Дозировка, г. (в 100мл =85г.)	Объем бассейна, м ³					
	20	40	60	80	100	120
Текущая дезинфекция	20-60	40-120	60-180	80-240	100-300	120-360
“ударная” дезинфекция	150-200	300-400	450-600	600-800	75-1000	90-1200

Контакты:

Сайт: bascom.ru

Телефон: 8-495-940-77-59